











Zubehör - CONEXA 3.0 und SELEXA

	Beschreibung	passend für	Artikel-Nr.	Preis in Euro ohne MwSt.
	Klebeantenne <ul style="list-style-type: none"> • GSM 900/1800 MHz • LTE 700 MHz – 2,6 GHz • für den Innenbereich • zum Ankleben an Nichtmetallischen Oberflächen • FAKRA D (bordeaux) • -40°C bis +85°C • Länge: 2,0 m 	CONEXA 3.0	9070960	auf Anfrage
	Magnetantenne <ul style="list-style-type: none"> • GSM 900/1800 MHz • LTE 700 MHz – 2,6 GHz • für den Innenbereich • Magnet-Fuß zur Befestigung • FAKRA D (bordeaux) • -40°C bis +85°C • Länge: 3,0 m 	CONEXA 3.0	9070961	auf Anfrage
	LTE 450 Antenne <ul style="list-style-type: none"> • LTE 450 MHz - 470 MHz • Bänder: 32, 72 • für den Innenbereich • zum Ankleben an Nichtmetallischen Oberflächen • FAKRA D (bordeaux) • -40°C bis +85°C • Länge: 1,5 m 	CONEXA 3.0	9080078	auf Anfrage
	Klebeantenne <ul style="list-style-type: none"> • ISM 868MHz • für den Innenbereich • zum Ankleben an Nichtmetallischen Oberflächen • FAKRA C (blau) • Länge: 1,5 m 	CONEXA 3.0	9070963	auf Anfrage
	Anschluss-Kit für Basiszähler 3.HZ <ul style="list-style-type: none"> • für Netzanschluss • Stecker mit gewinkeltem Leiterabgang • abgestimmt auf die Zählerbauform 3.HZ • -30°C bis +70°C • max. 600V / 9A • Länge 330mm 	CONEXA 3.0 SELEXA	9070989	auf Anfrage
	Set Vorsicherung <ul style="list-style-type: none"> • zur Absicherung im Zählerschrank beim Einsatz von eHZ Zähltechnik 	CONEXA 3.0 SELEXA	9070967	auf Anfrage
	Y-Kabel für Netzanschluss <ul style="list-style-type: none"> • für Netzanschluss • Stecker mit gewinkeltem Leiterabgang • abgestimmt auf die Zählerbauform 3.HZ • -30°C bis +70°C • max. 600V / 9A • Länge 330mm + 200mm 	CONEXA 3.0 SELEXA	9080054	auf Anfrage
	Anschlussleitung für LMN-1 <ul style="list-style-type: none"> • LMN-Kabel Cat.5e UTP (blau) • zum Anschluss des SMGW im 3-Punkt Zähler • Anschluss: 2x RJ12 (6P6C) Stecker • -40 °C bis +80 °C • Länge: 30 cm Verpackungseinheit: 10St.	CONEXA 3.0 Zähler	9070783	auf Anfrage

	Abschlusswiderstand LMN <ul style="list-style-type: none">• Anschluss: RJ12 (6P6C) Stecker• Widerstand: 120 Ω (0.25 W)• 40 °C bis +80 °C• Steckerlänge: 23 mm• Verpackungseinheit: 10St.	Zähler	9070782	auf Anfrage
	Patchkabel 30cm <ul style="list-style-type: none">• Ethernet-Leitung Cat.6 ungeschirmt (weiß)• Anschluss: 2x RJ45 (8P8C) Stecker• -20 °C bis +60 °C• Länge: 30 cm	CONEXA 3.0 SELEXA	9080055	auf Anfrage
	Patchkabel 60cm <ul style="list-style-type: none">• Ethernet-Leitung Cat.6 ungeschirmt (weiß)• Anschluss: 2x RJ45 (8P8C) Stecker• -20 °C bis +60 °C• Länge: 60 cm	CONEXA 3.0 SELEXA	9080056	auf Anfrage
